

DEKLARACE UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ
Č. ELCASA/Ě/5/2016

1. Neopakovatelný kód identifikace typu výrobku:

Dekorační prvky z přírodního kamene EL CASA BLACK FIRE SOFT - [028510]

2. Předpokládané použití:

Dekorační prvky z přírodního kamene pro obkládání exteriérových a interiérových stěn

3. Výrobce:

CERPOL A. BUBA Sp.k.

ul. Szkolna 26

46-060 Ligota Prószkowska

4. Oprávněný zástupce: netýká se

5. Systém(y) hodnocení a verifikace užitných vlastností:

Systém 3

Systém 4

6. Harmonizovaná norma:

Polská norma PN-EN 1469, 2005

Výrobky z přírodního kamene. Obkladové desky. Požadavky.

Notifikovaná jednotka:

Institut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (Ústav mechanizace stavebnictví a skalního hornictví)- Č. 1454

Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych (Laboratoř surovin a stavebních výrobků)- Číslo certifikátu: AB 1344

Zpráva ze zkoušek č. 13707/GL

7. Evropské hodnotící dokument: netýká se

8. Deklarované užité vlastnosti:

Vlastnosti	Deklarované hodnoty	Harmonizovaná norma
Pevnost v ohybu		PN-EN 1469 : 2005
Průměrná hodnota (MPa)	23	
Nižší očekávaná hodnota (MPa)	14	
Standardní odchylka	3,5	
Absorpce vody při atmosférickém talku (%)	0,4	
Kapilární absorpce vody (g/m ² s ^{0,5})	1,136	
Objemová hustota, celková (kg/m ³)	2954	
Otevřená poréznost (%)	0,96	
Označení mrazuvzdornosti		
Střední změna objemu (%)	1,30	
Střední pevnost v ohybu (MPa)	21	
Pokles odolnosti (%)	9	
Odolnost vůči tepelnému šoku		
Střední změna hmotností (%)	-0,216	
Střední pevnost v ohybu (MPa)	20	
Pokles odolnosti (%)	14	
Třída reakce na oheň	Třída A1	

9. Příslušná technická dokumentace nebo speciální technická dokumentace: netýká se

Užitečné vlastnosti popsaného výše výrobku jsou shodné s souborem deklarovaných užitných vlastností. Tato deklaráce užitných vlastností byla vydána v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 výhradní odpovědnost za tuto deklaráci nese výše stanovený výrobce.

Jemněm výrobce podepsal:

Michał Buba



CERPOL A. Buba
Spółka komandytowa
 46-060 Ligota Prószkowska, ul. Szkolna 26
 tel. +48 77 455 95 44, fax. +48 77 457 80 22

V Ligota Prószkowska den 04.03.2016